

Ident-Nr. 40559-047
Modell IO90.195.120.065.WDAC



Sicherheitsschrank für Lithium-Ionen-Batterien
ION-ULTRA-90
Modell IO90.195.120.065.WDAC, korpusfarbe Anthrazitgrau
(RAL 7016), mit Flügeltüren in Enzianblau (RAL 5010)

Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** stabiler, hochwertiger und kratzfester Außenkorpus mit pulverbeschichteter Strukturoberfläche
- **Bequemes Ein- und Auslagern:** Öffnen Sie zwei Schranktüren gleichzeitig mit nur einer Hand.
- **Komfortabel und sicher:** Türen bleiben für die sichere und komfortable Bedienung stehen und schließen nach 10 Sekunden automatisch
- Ab Werk ausgestattet mit potentialfreiem Schaltkontakt zur dringend empfohlenen Alarmweiterleitung. Optional erhältlich Fernmelde-modul zur Alarmweiterleitung.
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit Profilzylinder (schließenlagenfähig) und Schließzustandsanzeige (Rot/Grün). Dauerhafte Verriegelung der Türen durch automatische 2-Punktverriegelung.
- **Integrierter Transportsockel:** im Schadensfall sofortige Evakuierung und Transport an eine ungefährdete Stelle im Freien.
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- Rauchmelder und zwei Temperatursensoren für Branderkennung und Weiterleitung des Alarms an die Gebäudetechnik.
- Integrierte Entlüftung zur Vermeidung von Wärmestau während des Akku-Ladevorgangs
- Druckentlastungsöffnung im Kopfteil
- **Rundum geschützt:** 90 Minuten Brandschutz von außen nach innen (Typ 90 / typgeprüft gem. EN 14470-1) und über 90 Minuten Feuerwiderstandsfähigkeit bei Brandeinwirkung von innen nach außen
- LED Funktionsanzeige mit optischem und akustischem Alarm für das schnelle Erkennen eines Notfalls ohne Öffnen der Schranktüren.

Abmessungen	
Breite außen	1193,00 mm
Tiefe außen	650,00 mm
Höhe außen	1953,00 mm
Breite innen	1050,00 mm
Tiefe innen	565,00 mm
Höhe innen	1643,00 mm

Gewichte / Lasten	
Gewicht Leerschrank	550 kg
Flächenlast	584,22 kg/m ²
Maximale Belastung	600 kg

Lufttechnik	
Frequenz	50/60 Hz
Nennspannung	230/400 V
Leistungsaufnahme Betrieb	20 W

Steckdosenleisten (Ladeleistung)	
Absicherung (1-phasig)	16 A
Leistung max. (1-phasig)	3,68 kW




Absicherung (3-phasig)	3 x 16 A
Leistung max. (3-phasig)	11,04 kW

Farbgebung / Oberfläche	
Farbcode Korpus	RAL 7016
Farbe Korpus	Anthrazitgrau
Oberfläche Korpus	Struktur
Farbcode Türen/Schubladen	RAL 5010
Farbe Türen/Schubladen	Enzianblau
Oberfläche Türen/Schubladen	Struktur

Allgemeine Informationen	
Anzahl der Türen	2
Türöffnungswinkel	89,50°
Gesamtiefe bei geöffneten Türen	1229 mm
Einfahrbreite Transportsockel	1120 mm
Einfahrhöhe Transportsockel	90 mm
Zolltarifnummer	94032080

Frontalansicht

Seitenansicht



Weitere Informationen finden Sie unter www.asecos.com