



Druckgasflaschenschrank G-OD
Modell GOD.215.100.WDFW, in Lichtgrau (RAL 7035)

Sichere und vorschriftsmäßige Lagerung entzündbarer oder toxischer Druckgase im Außenbereich - geeignet für bis zu 3 Druckgasflaschen à 50 Liter

Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** komplett verzinkte und pulverbeschichtete Strukturoberfläche und Edelstahlsockel
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen mit abschließbarem Schwenkhebel (optional in Profilverzylinderführung, schließanlagenfähig)
- **Einfache Aufstellung:** integrierte Stellfüße zum Ausgleich von Bodenunebenheiten
- **Leichte Montage von Armaturen und Rohrleitungen:** Durchführungsmöglichkeiten in der Schrankdecke
- **Be- und Entlüftung:** wirksame Be- und Entlüftung über Öffnungen unterhalb der Türen und im Rückwandbereich

Abmessungen

| | |
|---------------------|------------|
| Breite außen | 1006,00 mm |
| Tiefe außen | 400,00 mm |
| Höhe außen | 2149,00 mm |
| Breite innen | 995,00 mm |
| Tiefe innen | 370,00 mm |
| Höhe innen | 2070,00 mm |

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

Gewichte / Lasten

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Gewicht Leerschrank | 113 kg |
| Flächenlast | 509,00 kg/m ² |
| Maximale Belastung | 600 kg |

Lufttechnik

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Abluftanschluss | 75 NW |
| mind. Abluftmenge 10-fach | 8 m ³ /h |
| Durchführungsmöglichkeiten | 12 |

Farbgebung / Oberfläche

| | |
|------------------------------------|-----------|
| Farbcode Korpus | RAL 7035 |
| Farbe Korpus | Lichtgrau |
| Oberfläche Korpus | Struktur |
| Farbcode Türen/Schubladen | RAL 7035 |
| Farbe Türen/Schubladen | Lichtgrau |
| Oberfläche Türen/Schubladen | Struktur |

Allgemeine Informationen

| | |
|--|----------|
| Anzahl der Türen | 2 |
| Türöffnungswinkel | 180,00° |
| Gesamtiefe bei geöffneten Türen | 895 mm |
| Druckgasflaschen à 50 Liter | 3 Stück |
| Zolltarifnummer | 94032080 |

Frontalansicht

Seitenansicht

Draufsicht

