


Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
- **Typ-30-Sicherheitsbox:** zur vorschriftsmäßigen Lagerung von entzündbaren Gefahrstoffen in Arbeitsräumen gemäß DIN EN 14470-1 (Typ 30) und TRGS 510, 2 selbstschließende Flügeltüren, Bodenauffangwanne, Stahlblech pulverbeschichtet mit 8,5 Liter Auffangvolumen und Abluftanschluss (NW 75) an eine technische Entlüftung der Sicherheitsbox über die Schrankdecke

Abmessungen

Breite außen	950,00 mm
Tiefe außen	500,00 mm
Höhe außen	1950,00 mm
Breite innen	945,00 mm
Tiefe innen	460,00 mm
Höhe innen	1845,00 mm

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

Gewichte / Lasten

Gewicht Leerschrank	150 kg
Flächenlast	316,00 kg/m ²
Maximale Belastung	300 kg

Lufttechnik

Abluftanschluss	75 NW
mind. Abluftmenge 10-fach	8 m ³ /h
Differenzdruck bei 10-fach	2 Pa

Farbgebung / Oberfläche

Farbcode Korpus	RAL 7035
Farbe Korpus	Lichtgrau
Farbcode Türen/Schubladen	RAL 1004
Farbe Türen/Schubladen	Sicherheitsgelb

Allgemeine Informationen

Anzahl der Türen	2
Zolltarifnummer	94032080

Weitere Informationen finden Sie unter www.asecos.com