


Funktion / Konstruktion:

- **Robust und langlebig:** stabile, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion
- **Keine unbefugte Benutzung:** Türen abschließbar mit einem im Drehgriff integrierten Zylinderschloss
- **Be- und Entlüftung:** Lüftungsöffnungen in den Türen, vorbereitet zum Anschluss an eine technische Lüftung

Abmessungen

| | |
|---------------------|------------|
| Breite außen | 950,00 mm |
| Tiefe außen | 500,00 mm |
| Höhe außen | 1400,00 mm |
| Breite innen | 945,00 mm |
| Tiefe innen | 460,00 mm |
| Höhe innen | 1295,00 mm |

Die nutzbaren Innenabmessungen können je nach Innenausstattung abweichen.

Gewichte / Lasten

| | |
|----------------------------|--------------------------|
| Gewicht Leerschrank | 55 kg |
| Flächenlast | 249,00 kg/m ² |
| Maximale Belastung | 300 kg |

Lufttechnik

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| Abluftanschluss | 75 NW |
| mind. Abluftmenge 10-fach | 5 m ³ /h |
| Differenzdruck bei 10-fach | 1 Pa |

Farbgebung / Oberfläche

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Farbcode Korpus | RAL 7035 |
| Farbe Korpus | Lichtgrau |
| Farbcode Türen/Schubladen | RAL 1004 |
| Farbe Türen/Schubladen | Sicherheitsgelb |

Allgemeine Informationen

| | |
|-------------------------|----------|
| Anzahl der Türen | 2 |
| Zolltarifnummer | 94032080 |

Weitere Informationen finden Sie unter www.asecos.com