

**Umluftfilteraufsatz mit Abluftüberwachung
Version UFA.025.030 und UFA.025.030.XL**


Der steckerfertige Umluftfilteraufsatz Typ UFA.025.030 ist in der Lage Lösemitteldämpfe (Kohlenwasserstoffe) permanent bis zur Filtersättigung zu mehr als 99,999 %, sowohl unter normalen Betriebsbedingungen als auch bei einem simulierten Unfall im Sicherheitsschrank zurück zu halten.

- Hohe Flexibilität bei der Wahl des Aufstellortes
- Aktiver Personenschutz - sichere Erfassung gesundheitsgefährdender Dämpfe mit Rückhaltung im Filtersystem
- Flüsterleise bei einem Emissionsschalldruckpegel von nur ca. 23 dB (A)
- ATEX-konform: $\text{Ex II 3/-G Ex ic nA IIB T4 Gc}$
- Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech
- Komplett mit mehrstufigem Filtersystem, Sekundärfilter, Anschlusskabel und Netzstecker
- Inkl. Überwachungselektronik zur Abluft und Filterüberwachung und Display zur Status- und Fehleranzeige
- Tastenbedienfeld zur Navigation der Funktionen und Statusabfrage
- Optischer und akustischer Alarm inkl. potentialfreiem Alarmkontakt

Technische Daten

Breite Außen (mm)	308
Tiefe Außen (mm)	555
Höhe Außen (mm)	256
Netzspannung (V)	85-264
Stromaufnahme (A)	0,13
Emissionsschalldruckpegel dB (A)	23
Gewicht (kg)	17
Zolltarifnummer	84213925

UFA-Modell	geeignete Modell-Linien
UFA.025.030	S-LINE / Q-LINE / V-LINE / UB-LINE / CS.195.105.F / E.195.095.F
UFA.025.030.XL	XL-LINE